

EB-982W



Podignite ljestvicu očekivanja uz ovaj svijetli i skalabilni WXGA projektor od 4200 lumena koji nudi višestruke mogućnosti spojitosti te je jednostavan za postavljanje.

Ovaj svijetli WXGA projektor može projicirati velik i skalabilan zaslon, čime optimizirate potencijal svoje prezentacije. Možete zaboraviti preduge zastoje – ovaj pouzdan projektor može raditi godinama prije negoli bude potrebno zamijeniti žarulju ili provjeriti filter zraka. Nudi niz mogućnosti spojitosti i jednostavan je za postavljanje.

Sjajna vidljivost za svakog izlagača

Ovaj WXGA projektor omogućuje sjajan, živopisan i jasan sadržaj, čime se osigurava da svaki izlagač može potaknuti sudjelovanje publike. Projektor je podesiv do 280 inča te je svijetao čak i u uvjetima visoke osvjetljenosti okoline, čime se omogućuje sjajna vidljivost. Sve navedeno rezultat je jakog intenziteta izlazne svjetlosti od 4200 lumena te omjera kontrasta 16.000:1.

Minimalno održavanje

Naši pouzdani projektori i dugotrajne žarulje pomažu ukloniti zastoje i troškove nepotrebnih servisiranja. Zamislite što biste mogli postići uz minimalne prekide – naši projektori omogućuju godine upotrebe prije negoli je potrebno zamijeniti žarulju.

Jednostavno postavljanje

Svako je radno okruženje drugačije, stoga vam je potreban prikaz koji je jednostavan za postavljanje i pozicioniranje. Zahvaljujući širokom optičkom zoomu od 1,6x te okomitom i vodoravnom ispravljanju trapezoidne slike, postavljanje je jednostavno i brzo.

Upotrebljavajte više uređaja

Privucite i zadržite pozornost publike te potičite suradničko okruženje uz jednostavne mogućnosti spojitosti. Aplikacija iProjection¹ omogućuje jednostavan prikaz sadržaja s osobnih računala i pametnih uređaja. Funkcija podijeljenog zaslona može se upotrebljavati za istovremeni prikaz sadržaja s više uređaja, dok vam funkcija moderatora omogućuje pregled sadržaja prije prikaza.

TEHNIČKI PODACI



KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Živopisan prikaz od 4200 lm i omjera kontrasta od 16.000:1**
3LCD tehnologija i jednak intenzitet snopova bijele svjetlosti i svjetlosti u boji
- **Minimalno održavanje**
Godine neometana rada prije negoli održavanje bude potrebno
- **Fleksibilna ugradnja**
Okomita/vodoravna korekcija trapezoidne slike i 1,6x optički zoom
- **Poboljšana spojitost**
Dva HDMI priključka, RJ-45 Ethernet, opcionalna bežična spojitost
- **Značajke namijenjene suradničkom radu**
Aplikacija iProjection¹, funkcija podijeljenog zaslona, funkcija moderatora

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,59 inča s MLA (D9)

SLIKA

Snop svjetla u boji	4.200 lumen - 2.600 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	4.200 lumen - 2.600 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WXGA 2
Native Contrast	16.000 : 1
Žarulja	UHE, 230 W, 6.500 h Vijek trajanja, 17.000 h Vijek trajanja (u štednom načinu rada)
Ispravak iskrivljenja	Automatski okomito: ± 30 ° vodoravno ± 30 °
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	1,38 - 2,24:1
Zoom	Manual, Factor: 1 - 1,6
Veličina projekcije	29 inči - 280 inči
Udaljenost projekcije široki kut	0,9 m - 8,5 m
Udaljenost projekcije Tele	1,4 m - 13,7 m
F broj projekcijskog objektiva	1,51 - 1,99
Fokalna udaljenost	18,2 mm - 29,2 mm
Pomak	10 : 1

SPOJIVOST

Funkcija USB-zaslona	2 u 1: Slika/zvuk
Priključci	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN a/n (5 GHz) (opcija), VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI ulaz (2x), Kompozitni ulaz, Izlazni priključak za utičnicu, Ulazni priključak za utičnicu (2x), Činč audio izlaz
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Zaštita lozinkom
Osobine	Klizač za isključivanje slike i tona, Automatsko ispravljanje iskrivljenja, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno sa standardom CEC, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Jednostavno postavljanje prikaza na zaslonu, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Mrežna projekcija, OSD funkcija kopiranja, Bez računala, Quick Corner, Funkcija podijeljenog zaslona, Mogućnost bežičnog LAN-a, iProjection postavka putem QR kôda
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Sport, sRGB

OPĆENITO

Power consumption	286 W (Normal On-Mode), 180 W (Eco On-Mode), 327 W (Normal Peak-mode), 225 W (Eco Peak-Mode), 0,3 W (Energy saving standby)
Mjere proizvoda	309 x 282 x 90 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	3,1 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 28 dB (A)
Priloženi softver	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management

OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu, Žarulja: 60 Mjeseci ili 1.000 h
---------	---

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11H987040
Barkod	8715946680774
Zemlja porijekla	Filipini

EB-982W

OPSEG ISPORUKE

- Glavni uređaj
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Warranty card
- Vodič za brz početak rada
- Kabel za napajanje
- HDMI Cable 1.8m

DODATNA OPREMA

- Soft Carry Case - ELPKS70
V12H001K70
- Lamp – ELPLP97 – EB9XX/W49/X/E20/U50/EB-x05/x41/x42/EH-TW6
V13H010L97
- Air Filter - ELPAF54
V13H134A54
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- ELPSP02
V12H467040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23
V12H003B23

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

1. – Zahtjeva aplikaciju iProjection i vezu s internetom – kompatibilno samo s uređajima koji imaju iOS ili Android, a mogu se primjenjivati ograničenja u vezi s dijeljenjem datoteka.

EPSON[®]