

# EB-770Fi



Projicirajte svoju viziju uz interaktivni veliki zaslon pune visoke rezolucije do 100 inča koji će poboljšati angažiranost, učenje i produktivnost.

Bez obzira na veličinu učionice ili prostorije za sastanke, uz ovo svijetlo, kompaktno i pristupačno rješenje s dodirnim zaslonom moguće su neograničene i interaktivne sesije učenja.

Svijetla slika zaslona EB-770Fi, promjenjive veličine do 100 inča, jasno je vidljiva iz svakog kuta i iz daljine, a sadržaj se može jednostavno dijeliti ili prenositi izravno s više uređaja za vrhunsko iskustvo suradnje.

EB-770Fi je napredniji od modela EB-770F, s dodatnim interaktivnim značajkama.

Interaktivna tehnologija omogućuje istovremenu upotrebu dviju digitalnih olovki na zaslonu (dodir prstom dostupan je putem dodatne opreme FT01). Prezentacije se mogu kontrolirati i oživjeti uz bilješke na zaslonu, dok razni praktični ugrađeni alati potiču produktivnost. Opcionalna Epsonova kamera grafoskopa može se spojiti putem zaslona, što omogućuje projiciranje dokumenata ili predmeta sa stola kako bi svi u prostoriji vidjeli prikaz s nevjerovatnim detaljima.

Uz laserski izvor svjetlosti od 4.100 lumena, u kombinaciji s 3LCD tehnologijom, ovaj zaslon proizvodi velik, svijetao i živopisan prikaz do 100 inča, jasno vidljiv iz svih kutova i iz daljine.

Svestrane mogućnosti žičane i bežične spojivosti, uključujući zrcaljenje zaslona putem tehnologije Miracast™, omogućuju sudionicima da bez napora dijele sadržaj sa svojih računala ili mobilnih uređaja.

Iskustvo je interaktivno i jednostavno.

Objektiv izuzetno kratkog dometa omogućuje sigurno, neprimjetno postavljanje iznad zaslona, što predavačima omogućuje slobodan pristup kako bi mogli voditi prezentaciju bez bacanja sjene.

Za razliku od ravnog zaslona, ne postoji teški, lomljivi, stakleni zaslon koji stvara ometajuće, reflektirajuće slijepe točke iz određenih kutova i predavači nisu izloženi izravnom zračenju plavog svjetla LCD zaslona.

## TEHNIČKI PODACI



## KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Interaktivni zaslon FHD za svaku prostoriju**  
Zaslon 49 – 100" s izuzetno kratkim dometom za neograničeno gledanje (bez sjena/odraza)
- **Svijetli i energetski učinkoviti laser**  
Izlazni snop svjetlosti u boji od 4.100 lumena s 3LCD tehnologijom za svjetlije boje pri samo 205 W
- **Jednostavne mogućnosti spojivosti**  
Automatski, žičani/bežični zaslon s izlazom USB 2A za pametne stickove
- **Jednostavno za upotrebu i izdržljivo**  
Gotovo bez potrebe za održavanjem uz petogodišnje jamstvo od 12.000 sati
- **Kompatibilnost s kamerom za dokumente**  
Stvorite i zabilježite potpuno interaktivnu lekciju ili prezentaciju uživo

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

### TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,62 inča s C2 Fine

### SLIKA

Snop svjetla u boji	4.100 lumen- 2.800 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	4.100 lumen - 2.800 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	1080p
Visoka razlučivost (HD)	Full HD
Omjer slike	16:9
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: $\pm 3^\circ$ , Ručno vodoravno $\pm 3^\circ$
Obrada videozapisa	10 Bit
Učestalost osvježavanja okomite 2D slike	192 Hz - 240 Hz
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

### OPTIKA

Omjer projekcije	0,25 - 0,35:1
Zoom	Digitální, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optički
Veličina projekcije	60 inči - 100 inči
F broj projekcijskog objektiva	1,6
Fokalna udaljenost	3,7 mm
Fokus	Ručno
Pomak	5 : 1

### SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tipa B (samo usluga) (2x), RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI ulaz (3x), Kompozitni ulaz, Miracast, Izlazni priključak za utičnicu, Ulazni priključak za utičnicu (3x), ulaz za mikrofon, Ulaz za sinkronizaciju, Izlaz za sinkronizaciju, Višedodirno sučelje (opcija)
Mrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

### NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Zaštita lozinkom, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Ispravljanje luka, Automatsko uključivanje, Automatsko pretraživanje izvora signala, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno sa standardom CEC, Digitalni zoom, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Dvostruka podrška za olovku, Jednostavno postavljanje prikaza na zaslonu, Email notification, Podrška za korištenje tehnologije dodira prstom, Početni zaslon, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Pomak slike, Trenutno uključivanje/isključivanje, Interaktivan, Interaktivni početni zaslon, Interaktivni OSD izbornik, Mail notification function, Ulaz za mikrofon, Mrežna administracija, Mrežna projekcija, OSD funkcija kopiranja, PC Interactive, Bilježenje bez računala, iProjection aplikacija za Chromebook, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Zrcaljenje zaslona, Dijeljenje na zaslonu, Funkcija podijeljenog zaslona, Iznimno širok zaslon (16 : 6), Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Funkcija zajedničkog korištenja ploče, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection, iProjection postavka putem QR kôda
Interaktivnost	Da – olovka i dodir prstom
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Prezentacija, sRGB, DICOM SIM
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Otkrivanje AMX uređaja, Protokol za otkrivanje jednostavnih uređaja Control4

## EB-770Fi

### OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Držač/stalak za olovke
- Interaktivne olovke
- 2 x vrh olovke (teflon)
- 4 x vrh olovke (filc)
- USB -kabel
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Vodič za brz početak rada

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

EB-770Fi

### OPĆENITO

Power consumption	197 W (Normal On-Mode), 141 W (Eco On-Mode), 263 W (Normal Peak-mode), 199 W (Eco Peak-Mode), 0,5 W (Energy saving standby)
Razdioba topline	895 BTU/hour (max)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	356 x 395 x 133 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	6 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 27 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
	Ako je projektor ovješten o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, mjestima na kojima se za postavljanje događaja koristi puno dima ili mjehurića ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijima propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektor sa stropa.
	Ako imate nedoumica u vezi okruženja u kojem je projektor postavljen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć.
Priloženi softver	Easy Interactive Tools, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Management
Dodatne mogućnosti	Air filter, Ceiling mount, Modul za upravljanje i povezivanje, Vanjski zvučnik, Finger Touch Unit, Finger Touch Unit Wall Bracket, Vrh olovke (filc), Vrh olovke (teflon), Safety wire set, Visualiser camera, WP System - ELPWP10, Wall mount, Jedinica za bežični LAN, Wireless transmitter - ELPWT01
Zvučnik	16 W
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke/učionica
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina, Nosač za zid
Boja	Bijelo/Crna

### OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu ili 12.000 h
---------	-----------------------------------

---

## DODATNA OPREMA

---

- ELPFT01 - Finger Touch Unit  
V12H007A24
- ELPMB63 - Finger Touch Wall Bracket for ELPFT01  
V12HA05A09
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx  
V12HA06A06
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14

---

**EB-770Fi**

---

## LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA78080
Barkod	8715946715230
Zemlja porijekla	Filipini
Veličina palete	2 Komada

Eurotrade d.o.o.  
Gospodarska Zona Gripole Spine BB  
52210 Rovinj  
Tel. +385.52.803 699  
Fax +385.52.830 430  
Web: www.eurotrade.hr  
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.  
Av. Večeslava Holjevca 40  
10000 Zagreb  
Tel. +385.1.3650 777  
Fax +385.1.3650 716  
Web: www.recro.hr  
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

