

EB-L690SU



TEHNIČKI PODACI



Zadivljujući interaktivni projektor s kratkim dometom

Osmišljen za kompaktne prostorije, projektor s kratkim dometom EB-L690SU nudi 6.200 lumena svijetle WUXGA rezolucije, HDR i napredne značajke postavljanja. Pruža do 30.000 sati projekcije bez održavanja u ekološkom načinu rada, pomak objektiva, zoom od 1,7x i zvučnike od 10 W. Idealan za profesionalne primjene s fleksibilnim mogućnostima upravljanja putem HDBaseT standarda, LAN-a i bežične mreže.

Spektakularni profesionalni projektor s kratkim dometom

Stvorite zadivljujuće prezentacije bez sjena u kompaktnim prostorijama uz kratki omjer dometa od 0,79 – 1,36:1, ugrađeni pomak objektiva i WUXGA rezoluciju. Uz optički zoom od 1,7x, kutni fokus i veličine zaslona do 400 inča, ovaj zaslon visokih performansi savršen je za sportske simulatore, atrakcije za posjetitelje, maloprodaju i još mnogo toga. Njegov kompaktan dizajn, niska razina buke i elegantno bijelo kućište pružaju svijetle, živopisne, kristalno jasne slike, čak i u dobro osvijetljenim okruženjima, što osigurava izvanredan vizualni prikaz.

Fleksibilno postavljanje za profesionalna okruženja

Osmišljen za jednostavno postavljanje, EB-L690SU se može brzo konfigurirati kako bi pružio optimalne performanse u svim prostorijama. Značajke kao što su pomak objektiva, vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike te projekcija od 360° osiguravaju precizno pozicioniranje slike. Mogućnosti kao što su prikaz podijeljenog zaslona, pretapanje rubova i ispravljanje geometrije, zajedno s dodatnom kamerom ELPEC01 i profesionalnim alatom za Epson projektore omogućuju brzo postavljanje i kalibraciju te nude fleksibilnost za složeno postavljanje.

Pametno upravljanje za besprijekorno iskustvo

Poboljšajte upotrebljivost pomoću NFC-a za jednostavan veliki prikaz pomoću alata za konfiguraciju Epson projektora. Izbornik na zaslonu prilagođen korisniku pojednostavljuje navigaciju, dok Epsonov nadzor na oblaku EPMC omogućuje jednostavno daljinsko upravljanje. Potpuno kompatibilan sa softverom Crestron XiO Cloud, nudi centraliziranu kontrolu, a ažuriranja firmvera OTA osiguravaju da zaslon uvijek bude ažuriran za besprijekorno iskustvo.

Bezbričnost uz odličnu izdržljivost i podršku

Osmišljen za dugotrajne performanse, EB-L690SU ima lasersku tehnologiju koja ne zahtijeva održavanje nakon postavljanja, a podržava je i trogodišnje jamstvo. Smanjuje potrebe za održavanjem, smanjuje prekide u radu i pruža bezbričnost uz Epsonovu priznatu podršku nakon prodaje.

Ekološki održiv dizajn

Osmišljeni s usmjerenošću na održivost, naši projektori proizvedeni su pomoću 100 % obnovljive električne energije* i zapakirani su u kartonsku ambalažu koja se može 100 % reciklirati. S niskim troškovima održavanja i potrošnjom energije te prednostima usluga recikliranja i obnove energije po završetku vijeka trajanja diljem Europe.

KLJUČNE ZNAČAJKE

● Izvanredan projektor s kratkim dometom od 6.200 lumena

Idealan za širok raspon interaktivnih vizualnih okruženja. Ovaj kompaktan, povoljan laserski projektor pruža visoku kvalitetu u svim okruženjima.

● Savršen za interaktivna okruženja i primjene u simulaciji

Projicirajte slike promjenjive veličine do 400 inča te stvorite interaktivan vizualni prikaz bez odsjaja i sjena u kompaktnim prostorijama uz kratki omjer dometa od 0,79 do 1,36:1 i zoom od 1,7x.

● Jednostavno, fleksibilno postavljanje

Fiksni središnji objektiv s ručnim pomakom i naprednim značajkama kao što je podešavanje kutnog fokusa osigurava jednostavno postavljanje i prilagodljivost svakom okruženju.

● Tihi rad

Pružajući projektor visokih performansi s niskom razinom buke od 25 dB u ekološkom načinu rada te osigurava tiho okruženje bez ometanja za interaktivno vizualno iskustvo.

● Donošenje održivih odluka uz Epson

Sadrži 19 % reciklirane plastike, niska potrošnje struje, smanjena ambalaža i vijek trajanja do 30.000 sati u ekološkom načinu rada (20.000 sati u normalnom načinu rada).

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	0,67 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	6.200 lumen- 4.340 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	6.200 lumen - 4.340 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WUXGA
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	Over 5.000.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravlak iskrivljenja	Ručno okomito: ±30 °, Ručno vodoravno ±30 °
Obrada videozapisa	10 Bit
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	0,79 - 1,36:1
Zoom	Manual, Factor:1 - 1,7
Objektiv	Optički
Pomicanje leće	Ručno - Okomito ±50 %, vodoravno ±20 %
Veličina projekcije	60 inči - 400 inči
Udaljenost projekcije široki kut	1 m - 7 m
Udaljenost projekcije Tele	1,8 m - 11,9 m
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	1,02 m - 11,89 m
F broj projekcijskog objektiva	1,7 - 2,1
Fokalna udaljenost	11,6 mm - 19,9 mm
Fokus	Ručno

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tipa B (samo usluga), RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n, HDMI izlaz, HDBaseT, Miracast, Izlazni priključak za utičnicu, HDMI sučelje (HDCP 2.3) (2x), Bežična tehnologija kratkog dometa (NFC)
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno
Mrežni protokol	HTTPS, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Zaštita lozinkom
2D načini prikaza boje	Dinamički, Prirodno, Kino, Prezentacija, DICOM SIM
Osobine	21:9 aspect ratio support, A/V mute, Automatsko uključivanje, Ugrađeni zvučnik, Prilagodljivi korisnički logotip, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Pretapanje rubova, Početni zaslon, Preglednik za JPEG-ove, Mrežna projekcija, OSD funkcija kopiranja, Bez računala, Point correction, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Zrcaljenje zaslona, Funkcija podijeljenog zaslona, Iznimno širok zaslon (16 : 6), Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection
Načini prikaza boje	Kino, Dinamično, Prirodno, Prezentacija, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron XTP, Otkrivanje AMX uređaja

OPĆENITO

Power consumption	336 W (Normal On-Mode), 233 W (Eco On-Mode), 399 W (Normal Peak-mode), 295 W (Eco Peak-Mode), 0,4 W (Energy saving standby)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	440 x 362 x 151 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	8,9 kg
Razina buke	Normalno:34 dB (A) - Štedljivo:25 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
Dodatne mogućnosti	Air filter, Camera module, Ceiling mount, Kamera za dokumente, Vanjski zvučnik, HDBaseT odašiljač, Safety wire set, Suspension adapter, WP System - ELPWP20
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke, Igranje igara, Velika prostorija za sastanke/auditorij, Prostorija za sastanke/učionica, Projekcijsko mapiranje, Iznajmljivanje/postavljanje, Oznake/maloprodaja, Sport, Atrakcije za posjetitelje
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina
Boja	Crna / Bijelo
TCO certificirano	For further information relating to TCO Certified please visit https://tcocertified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf

OSTALO

Jamstvo	36 Mjeseci Popravak na licu mjesta Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---

EB-L690SU

OPSEG ISPORUKE

- Glavni uređaj
- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- User guide
- Jamstvena dokumentacija
- Vodič za brz početak rada

DODATNA OPREMA

- Ceiling Mount (White) - ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- ELPSP02
V12H467040
- Jedinica kamere – ELPEC01
V12HA46010

EB-L690SU

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HB31040
Barkod	8715946738000
Zemlja porijekla	Filipini

Wireless Presentation Systems

- Epson ELPWP20 - Wireless Presentation System
V12HA42040

Visualizers

- ELPDC07
V12H759040
- ELPDC13
V12H757040
- ELPDC21
V12H758040
- ELPDC30
V12HB09080

Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodima podložne su promjenama bez prethodne najave.

1. Epson je postigao upotrebu 100 % obnovljive električne energije u svim poslovnica u vlasništvu grupe Epson diljem svijeta.

EPSON®