

EB-PU2010W



TEHNIČKI PODACI



EB-PU2010W kompaktan je projektor za sve primjene s mogućnosti rada s povećanom svjetlinom, promjenjivih leća i naprednih značajki postavljanja.

Ovaj izniman instalacijski projektor za sve primjene od 10.000 lumena prodaje se samo kao kućište i savršeno se uklapa sa svim postojećim lećama tvrtke Epson, što omogućuje projekciju realističnih slika jako dobre svjetline prilikom primjene u širokom spektru okruženja: od turističkih atrakcija i predavaonica, pa do muzeja i prostorija za sastanke. Visoka vrijednost lumena projektoru EB-PU2010W omogućuje WUXGA rezoluciju s 4K poboljšanjem, HDR rezoluciju i napredne značajke postavljanja.

Vrhunska kvaliteta slike

Projektor s 10.000 lumena EB-PU2010W projicira čistu bijelu svjetlost, živopisne detalje, duboke nijanse crne, definirane sjene i slike s visokim kontrastom.

Kompaktan i lagan

Kompaktna veličina omogućuje lakše prenošenje projektoru te uzima manje prostora za pohranu, što mu daje prednosti po pitanju veličine i troškova pred ostalim projektorima. Neupadljiv dizajn omogućuje njegovo savršeno uklapanje u većinu okruženja. Dostupan je i u crnoj boji.

Potporna za promjenjive leće

EB-PU2010W prilagođava različite leće kako bi odgovarao širokom spektru okruženja za projekcije, uključujući leće s izuzetno kratkim dometom nultog pomaka. Epson isporučuje projektor samo kao kućište, bez leća, što onda dozvoljava korisniku pronalaženje pravog rješenja za projekcije u točno određene svrhe.

Dizajniran kako bi postavljanje bilo fleksibilno

Projicira zaslone velikih razmjera i iznimne svjetline, čak i u sklopu instalacija s više projektoru u kojima su važne značajke pretapanje rubova i slaganje slika i fleksibilnost leća. Epsonov profesionalni alat za projektore olakšava napredne tehnike postavljanja, poput projekcijskog mapiranja, dok neobavezni modul za vanjski fotoapararat (ELPEC01) koristi ugrađenu mogućnost obrade za ispravljanje geometrije bez računala prilikom slaganja slika. EB-PU2010W opremljen je značajkom NFC za postavljanje instalacije s više projektoru, što olakšava dijagnostiku i postavljanje pomoću Epsonovog alata za konfiguraciju projektoru. Također uključuje mogućnost spajanja putem SDI ulaza i izlaza.

KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Kompaktan i lagan**
Neupadljiv i jednostavniji za prenošenje
- **Potporna za leće**
Podržava širok izbor promjenjivih Epson leća
- **Unaprijeđeni dizajn**
Jednostavan, praktičan i diskretan dizajn.
- **Kvaliteta slike**
10.000 lumena, 3LCD, WUXGA rezolucija s 4K poboljšanjem
- **Napredni alati za postavljanje**
Širok spektar besplatnih softverskih alata i neobavezni modul za vanjski fotoapararat



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, RGB sustav za projekcije sa zatvaračem na bazi tekućih kristala
LCD ploča	1,03 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	10.000 lumen- 7.000 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	10.000 lumen - 7.000 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Okomiti izlazni snop svjetlosti u boji	10.000 lm
Okomiti izlazni snop bijele svjetlosti	10.000 lm
Razlučivost	WUXGA, 1920 x 1200, 16:10
Visoka razlučivost (HD)	4K poboljšanje
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Ručno okomito: $\pm 45^\circ$, Ručno vodoravno $\pm 30^\circ$
Obrada videozapisa	10 Bit
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

OPTIKA

Omjer projekcije	0,35 - 7,41:1
Zoom	Motorized
Objektiv	Optički
Pomicanje leće	varies by lens
Veličina projekcije	varies by lens
Udaljenost projekcije široki kut	varies by lens
Udaljenost projekcije Tele	varies by lens
Najkraća/najdulja projekcijska udaljenost	varies by lens
F broj projekcijskog objektiva	varies by lens
Fokalna udaljenost	varies by lens
Fokus	Motorizirano
Pomak	varies by lens
Međusobno izmjenjive leće	Da
Standardna leća	Nije uključeno

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0 tipa A (2x), USB 2.0 Type B (Service Only), RS-232C, Ethernet sučelje (100 Base-TX/10 Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcija), VGA ulaz, DVI ulaz, HDBaseT, Stereo miniutičnica za audioizlaz, HDMI (HDCP 2.3), 3G-SDI ulaz, 3G-SDI Output
Mrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	4K poboljšanje, A/V mute, Automatsko uključivanje, Automatsko pretraživanje izvora signala, Izravno uključivanje/isključivanje, Pretapanje rubova, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, OSD funkcija kopiranja, Power on button, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Vrhunska razlučivost, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Aplikacija iProjection
Načini prikaza boje	Kino, Dinamično, Prirodno, Presentacija, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, Otkrivanje AMX uređaja

EB-PU2010W

OPSEG ISPORUKE

- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Kabel za napajanje
- Pokrov za kabel
- Lens connector cap
- Skup korisničkih priručnika
- Jamstvena dokumentacija



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OPČENITO

Potrošnja energije	535 W, 452 W (štedljivo), 0,5 W (pričuvni način rada), On mode power consumption as defined in JBMS-84 462 W
Razdioba topline	1.819 BTU/hour (max)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	545 x 436 x 189 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	16,8 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 30 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
	Ako je projektor ovješten o stropni ili zidni nosač i postavljen u okruženju s teškim uljnim dimom ili mjestima na kojima isparavaju ulja ili kemikalije, mjestima na kojima se za postavljanje događaja koristi puno dima ili mjehurića ili se pak često pale aromatična ulja, to može učiniti određene dijelove naših proizvoda podložnijima propadanju materijala koji se s vremenom može slomiti i uzrokovati pad projektora sa stropa.

	Ako imate nedoumice u vezi okruženja u kojem je projektor postavljen ili bilo kakvih drugih pitanja, obratite se našem odjelu za podršku za dodatnu pomoć.
Priloženi softver	Content DIY App, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epson Projector Professional Tool
Dodatne mogućnosti	Jedinica za bežični LAN
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke, Velika prostorija za sastanke/auditorij, Prostor za suradnju/učionica, Projekcijsko mapiranje, Iznajmljivanje/postavljanje, Oznake/maloprodaja, Atrakcije za posjetitelje
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina, Viseći okvir
Boja	Bijelo

OSTALO

Jamstvo	36 Mjeseci U servisu Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---

EB-PU2010W

OPSEG ISPORUKE

- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Kabel za napajanje
- Pokrov za kabel
- Lens connector cap
- Skup korisničkih priručnika
- Jamstvena dokumentacija

DODATNA OPREMA

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF46
V13H134A46
- Camera Unit - ELPEC01
V12HA46010
- External Air Filter - ELPAF63 - EB-PU1000 Series
V13H134AD0
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0

EB-PU2010W

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - G7000/L1000 series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - G7000/L1000 series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - G7000/L1000 series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid Throw L1500/L1700 Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - L & G Series ST off axis 1
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - G7000 & L1000 Series ST off axis 2
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - G7000 & L1000 Series wide zoom 1
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - L1500U/1505U wide zoom 2
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw
V12H004W08
- Lens - ELPLX02WS - UST Lens
V12H004Y0B

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA52940
Barkod	8715946697451
Zemlja porijekla	Filipini



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®