

EB-PU2213B



EB-PU2213B je 3LCD projektor visoke razine lumena koji je iznimno lagan i kompaktan.

EB-PU2213B korisnicima nudi važne prednosti, uključujući znatno smanjenu veličinu i težinu, lakše postavljanje i instalaciju, pojednostavljeno održavanje i sjajnu kvalitetu slike. Ovaj iznimno lagan i kompaktan laserski projektor dizajniran je za upotrebu u velikim dvoranama, na događajima uživo i koncertima te u konferencijskim dvoranama u kojima isporučuje dojmive interaktivne doživljaje.

Kompaktan i lagan

Zahvaljujući smanjenoj težini i veličini, ovaj je projektor jednostavniji za skladištenje, prijenos i postavljanje, čime se štede skladišni prostor i troškovi rada i isporuke.

Izvanredna kvaliteta slike

Ovaj 3LCD projektor visoke razine lumena nudi WUXGA rezoluciju s 4K poboljšanjem i HDR-om za bogate teksture i oštrije slike.

Fleksibilnost

EB-PU2213B uključuje funkcionalnost koja omogućuje jednostavno postavljanje, slaganje, fleksibilnost objektiva i upravljanje. Uključuje ugrađene tehnologije obrade za slaganje bez upotrebe računala, što znači da je moguće postaviti dva podržana projektora jedan na drugi kako bi se udvostručila svjetlina bez upotrebe vanjske računalne opreme.

Pouzdanost

Uključuje izvanrednu otpornost na prašinu jer hermetički zatvoren optički motor i jedinica laserskog izvora svjetlosti osiguravaju stabilan izlaz svjetline tijekom duljeg razdoblja, čak i u okruženjima s visokom razinom prašine.

TEHNIČKI PODACI



KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Iznimno lagan i kompaktan**
Jednostavan za skladištenje, prijenos i postavljanje
- **Zadivljujući prikazi slike**
13.000 lumena, tehnologija 4K poboljšanja, WUXGA rezolucija
- **Jednostavnost upotrebe**
Jednostavno postavljanje, slaganje, fleksibilnost objektiva i upravljanje
- **Pouzdanost bez potrebe za održavanjem**
Poboljšana konstrukcija za otpornost na prašinu – certifikat IP5X
- **Prednosti za okoliš**
Manja potrošnja struje, smanjena ambalaža, smanjena težina



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD
LCD ploča	1,03 inča s C2 Fine

SLIKA

Snop svjetla u boji	13.000 lumen- 9.100 lumen (štedljivo) u skladu sa standardom IDMS15.4
Snop bijele svjetlosti	13.000 lumen - 9.100 lumen (štedljivo) In accordance with ISO 21118:2020
Razlučivost	WUXGA
Visoka razlučivost (HD)	4K poboljšanje
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Native Contrast	2.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Obrada videozapisa	10 Bit
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja
HDR support	HDR10, HLG

OPTIKA

Omjer projekcije	0,35 - 7,41:1
Zoom	Motorized, Factor: 1 - 1,6
Objektiv	varies by lens
Pomicanje leće	Motorizirano - Okomito $\pm 60\%$, vodoravno $\pm 18\%$, varies by lens
Lens position memory	10 positions
Veličina projekcije	60 inči - 1.000 inči, varies by lens
Udaljenost projekcije široki kut	varies by lens
Udaljenost projekcije Tele	varies by lens
F broj projekcijskog objektiva	varies by lens
Fokalna udaljenost	varies by lens
Fokus	Motorizirano
Međusobno izmjenjive leće	Da
Standardna leća	Nije uključeno
Mechanical shutter	Da

SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0-A (2x), USB 2.0 tipa B (samo usluga), RS-232C, Ethernet sučelje (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), VGA ulaz, DVI ulaz, HDMI ulaz, HDBaseT, Izlazni priključak za utičnicu, 3G-SDI ulaz, 3G-SDI priključak, Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n (opcija), Bežična tehnologija kratkog dometa (NFC), USB content playback, Remote
Mrežni protokol	HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Sigurnosna traka, Zaštita lozinkom, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
Osobine	21:9 aspect ratio support, 4K poboljšanje, Automatsko uključivanje, Automatsko pretraživanje izvora signala, Izravno uključivanje/isključivanje, Pretapanje rubova, Memorija položaja objektiva, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, OSD funkcija kopiranja, Point correction, Power on button, Quick Corner, Funkcija rasporeda, Funkcija podijeljenog zaslona, Vrhunska razlučivost, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Aplikacija iProjection
Načini prikaza boje	Kino, Dinamično, Prirodno, Prezentacija, DICOM SIM, Multi Projection, BT709
Projector control	via: AMX, Crestron (mreža), Extron
Sealed Light Source Module	Da, IP5X rated
Sealed Optical Engine	Da, IP5X rated

EB-PU2213B

OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Pokrov za kabel
- Naputak za posluživanje
- Lens connector cap
- Jamstvena dokumentacija



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

OPĆENITO

Power consumption	686 W - On mode power consumption (Normal) 864 W (Peak), 633 W (Eco), 0,4 W (Energy saving standby)
Razdioba topline	2.938 BTU/hour (max)
Napon	AC 200 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	586 x 492 x 218 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	23,7 kg
Razina buke	Normalno: 34 dB (A) - Štedljivo: 29 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
Priloženi softver	Epson Creative Projection, EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Config Tool, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management, Epsonov profesionalan alat za projektore
Dodatne mogućnosti	Camera module, Ceiling mount, Jedinica za bežični LAN
Namještanje	Stropni nosač, Radna površina, Viseći okvir
Boja	Bijelo

OSTALO

Jamstvo	36 Mjeseci U servisu Dostupna mogućnost produženja jamstva
---------	---

EB-PU2213B

OPSEG ISPORUKE

- Kabel za napajanje
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Pokrov za kabel
- Naputak za posluživanje
- Lens connector cap
- Jamstvena dokumentacija

DODATNA OPREMA

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Jedinica kamere – ELPEC01
V12HA46010
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Extension Pole - ELPMB70 - For ELPMB68
V12H006AG0
- Truss Adaptor - ELPMB71 - For ELPMB68
V12H006AH0
- Stacking Frame - ELPMB59 - EB-PU2200 Series (EVO)
V12H996B59

EB-PU2213B

OPTIONAL LENSES

- Lens - ELPLL08 - Long throw - EB-PU Series
V12H004L08
- Lens - ELPLM10 - Mid throw 3 - EB-PU Series
V12H004M0A
- Lens - ELPLM11 - Mid throw 4 - EB-PU Series
V12H004M0B
- Lens - ELPLM15 - Mid throw - EB-PU Series
V12H004M0F
- Lens - ELPLU03S - Short throw off axis 1 - EB-PU Series
V12H004UA3
- Lens - ELPLU04 - Short throw off axis 2 - EB-PU Series
V12H004U04
- Lens - ELPLW05 - Wide zoom 1 - EB-PU Series
V12H004W05
- Lens - ELPLW06 - Wide zoom 2 - EB-PU Series
V12H004W06
- Lens - ELPLW08 - Wide throw - EB-PU2000 Series
V12H004W08
- Lens - ELPLX02S - UST - EB-PU2000 Series
V12H004X0B
- Lens - ELPLX02WS - UST - EB-PU2000 Series
V12H004Y0B

LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA68840
Barkod	8715946703251
Zemlja porijekla	Kina
Veličina palete	1 Komada



Eurotrade d.o.o.
Gospodarska Zona Gripole Spine BB
52210 Rovinj
Tel. +385.52.803 699
Fax +385.52.830 430
Web: www.eurotrade.hr
Email: eurotrade@eurotrade.hr

Recro d.d.
Av. Večeslava Holjevca 40
10000 Zagreb
Tel. +385.1.3650 777
Fax +385.1.3650 716
Web: www.recro.hr
Email: recro@recro.hr

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika.
Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

EPSON®