

# EB-L210SW



Svestrana kombinirana 3LCD tehnologija laserskog projektora idealna je za pružanje kvalitetnog sadržaja visoke rezolucije u prostorijama za sastanke i učionicama.

EB-L210SW pruža kvalitetne slike i niz značajki kao standard koji korisnicima jamči uređaj veće vrijednosti, stvarajući svijetlu i živopisnu sliku visoke rezolucije do 120 inča. Njegov kompaktni i lagan dizajn čine ga savršenim mobilnim rješenjem za prikaz za sastanke, a moguće ga je postaviti i na zid ili strop kao trajno rješenje, oslobađajući radni prostor.

Objektiv projektora EB-L210SW s kratkim dometom omogućuje pozicioniranje projektora blizu zaslona, što je savršeno za male prostorije i smanjuje rizik od bacanja sjene na zaslon.

Za razliku od nekih drugih brendiranih projektora, EB-L210SW ima 3LCD tehnologiju koja omogućuje razine snopa svjetlosti u boji i snopa bijele svjetlosti od 4.000 lumena za svijetao i živopisan prikaz. Iskustvo je interaktivno i jednostavno.

Prilagodljive veličine zaslona od 53 do 120 inča mogu se optimizirati za svaku prostoriju s jednim proizvodom i fiksnim troškovima te pružiti veliki prikaz do 125 inča koji se može vidjeti iz svih kutova i iz daljine.

EB-L210SW može biti prenosiv i ne postoji stakleni ravni zaslon koji stvara ometajuće, reflektirane slijepe točke pod određenim kutovima.

Svestrane mogućnosti žičane i bežične spojivosti, uključujući zrcaljenje zaslona Miracast™, omogućuju jednostavno dijeljenje sadržaja s više uređaja, a uz povezani opcionalni Epsonov grafski monitor, dokumente, prezentacije ili 3D objekte moguće je projicirati u cijeloj prostoriji s nevjerojatnim detaljima. Uz izlazno napajanje USB 2A, HDMI stickovi za emitiranje također se mogu povezati, pružajući dodatne mogućnosti.

## TEHNIČKI PODACI



## KLJUČNE ZNAČAJKE

- **Podesiv, prijenosni zaslon visoke rezolucije**  
Zaslon 53 – 120" s kratkim dometom za neograničeno gledanje bez odraza
- **Svijetli i energetski učinkoviti laser**  
Izlazni snop svjetlosti u boji od 4.000 lumena s 3LCD tehnologijom za svjetlije boje pri samo 201 W
- **Jednostavne mogućnosti spojivosti**  
Automatski, žičani/bežični prikaz s izlazom USB 2A za pametne stickove
- **Jednostavno za upotrebu i izdržljivo**  
Gotovo bez potrebe za održavanjem uz petogodišnje jamstvo od 12.000 sati
- **Kompatibilnost s kamerom za dokumente**  
Stvorite i zabilježite potpuno interaktivnu lekciju ili prezentaciju uživo



**EPSON**  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON®**

## SPECIFIKACIJA PROIZVODA

### TEHNOLOGIJE

Projekcijski sustav	Tehnologija 3LCD, Sastoji se od LCD/pozadinskog osvjetljenja
LCD ploča	0,59 inča s C2 Fine

### SLIKA

Snop svjetla u boji	4.000 lumen- 2.800 lumen (štedljivo)
Snop bijele svjetlosti	4.000 lumen - 2.800 lumen (štedljivo)
Razlučivost	WXGA 2
Visoka razlučivost (HD)	HD ready
Omjer slike	16:10
Omjer kontrasta	Over 2.500.000 : 1
Izvor svjetlosti	Laser
Izvor svjetlosti	20.000 Sati Durability High, 30.000 Sati Durability Eco
Ispravak iskrivljenja	Automatski okomito: ± 15 °, Ručno vodoravno ± 15 °
Obrada videozapisa	10 Bit
Učestalost osvježavanja	100 Hz - 120 Hz
okomite 2D slike	
Prikaz boja	do 1,07 milijardi boja

### OPTIKA

Omjer projekcije	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digitální, Factor: 1 - 1,35
Objektiv	Optički
Veličina projekcije	55 inči - 120 inči
Fokalna udaljenost	9,5 mm

### SPOJIVOST

Priključci	USB 2.0, USB 2.0 tipa B (samo usluga), RS-232C, Ethernet sučelje (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Bežični LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA ulaz (2x), VGA izlaz, HDMI ulaz (2x), Miracast, Izlazni priključak za utičnicu, Ulazni priključak za utičnicu (2x), ulaz za mikrofon
Povezivanje s pametnim telefonom	Ad-Hoc / infrastrukturno
Mrežni protokol	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink

### NAPREDNE ZNAČAJKE

Sigurnost	Kensington zaštita, Blokiranje radnog polja, Zaštita lozinkom, Lokot, Otvor za sigurnosno uže, Zaključavanje jedinice za bežični LAN, Sigurnosne značajke bežičnog LAN-a, Zaštita lozinkom
2D načini prikaza boje	Dinamički, Kino, Prezentacija, sRGB, Ploča
Osobine	Ispravljanje luka, Automatsko uključivanje, Automatsko pretraživanje izvora signala, Ugrađeni zvučnik, Kompatibilno sa standardom CEC, Digitalni zoom, Izravno uključivanje/isključivanje, Kompatibilno s kamerom za dokumente, Jednostavno postavljanje prikaza na zaslonu, Email notification, Početni zaslon, Vodoravno i okomito ispravljanje trapezoidne slike, Trenutno uključivanje/isključivanje, Dugi vijek trajanja izvora svjetlosti, Mail notification function, Ulaz za mikrofon, Mrežna administracija, Mrežna projekcija, OSD funkcija kopiranja, Quick Corner, Zrcaljenje zaslona, Čarobnjak za postavljanje, Funkcija podijeljenog zaslona, Nadzor putem mreže, Web daljinski upravljač, Mogućnost bežičnog LAN-a, Aplikacija iProjection
Interaktivnost	Ne
Načini prikaza boje	Ploča, Kino, Dinamično, Prezentacija, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (mreža), Extron, Crestron (samo RS-232c priključak), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, Otkrivanje AMX uređaja, Protokol za otkrivanje jednostavnih uređaja Control4

### OPĆENITO

Power consumption	201 W - On mode power consumption (Normal) 260 W (Peak), 191 W (Eco), 0,5 W (Energy saving standby)
Razdioba topline	884 BTU/hour (max)
Napon	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mjere proizvoda	325 x 337 x 90 mm (širina x dubina x visina)
Masa proizvoda	4,6 kg
Razina buke	Normalno: 37 dB (A) - Štedljivo: 27 dB (A)
Temperatura	Skladištenje -10° C - 60° C
Vlažnost zraka	Rad 20% - 80%, Skladištenje 10% - 90%
Priloženi softver	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Dodatne mogućnosti	Ceiling mount, Modul za upravljanje i povezivanje, Vanjski zvučnik, Visualiser camera, Wall mount
Zvučnik	16 W
Vrsta prostorije/primjena	Prostorija za sastanke/učionica
Namještanje	Stropni nosač, Nosač za stol, Nosač za zid
Boja	Bijelo/Crna

### OSTALO

Jamstvo	60 Mjeseci U servisu ili 12.000 h
---------	-----------------------------------

## EB-L210SW

### OPSEG ISPORUKE

- HDMI Cable 1.8m
- Vodič za brz početak rada
- Daljinski upravljač uklj. baterije
- Kabel za napajanje

---

## DODATNA OPREMA

---

---

**EB-L210SW**

---

- Soft Carry Case - ELPKS71  
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45  
V12H706040
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)  
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series  
V13H134A60
- Ceiling Mount (White) - ELPMB23  
V12H003B23
- Ceiling Pipe (450mm) - ELPPFP13  
V12H003P13
- Ceiling Pipe (700mm) - ELPPFP14  
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03  
V12H927040
- ELPSPO2  
V12H467040

## LOGISTIČKI PODACI

JSK	V11HA76080
Barkod	8715946715209
Zemlja porijekla	Filipini
Veličina palete	2 Komada

Eurotrade d.o.o.  
Gospodarska Zona Gripole Spine BB  
52210 Rovinj  
Tel. +385.52.803 699  
Fax +385.52.830 430  
Web: [www.eurotrade.hr](http://www.eurotrade.hr)  
Email: [eurotrade@eurotrade.hr](mailto:eurotrade@eurotrade.hr)

Recro d.d.  
Av. Večeslava Holjevca 40  
10000 Zagreb  
Tel. +385.1.3650 777  
Fax +385.1.3650 716  
Web: [www.recro.hr](http://www.recro.hr)  
Email: [recro@recro.hr](mailto:recro@recro.hr)

Trgovačke marke i zaštićene trgovačke marke vlasništvo su Seiko Epson Corporation ili njihovih odgovarajućih vlasnika. Informacije o proizvodu podložne su promjenama bez prethodne najave.

